



# STYLEGUIDE



# DIE FARBEN (primär)



CMYK 0/100/80/5

PANTONE 186 C

HKS 15 K

RAL 3002



CMYK 0/70/78/3

MISCHDRUCKFARBE:  
70% PANTONE 186 C + 50% Y



CMYK 15/100/80/18

MISCHDRUCKFARBE:  
PANTONE 186 C + 15% C + 15% K

# DER VERLAUF



MISCHDRUCKFARBE:  
70% PANTONE 186 C + 50% Y


PANTONE 186 C

MISCHDRUCKFARBE:  
PANTONE 186 C + 15% C + 15% K

# DIE FARBEN (sekundär)



CMYK 0/0/0/60



CMYK 0/0/0/20



# DAS LOGO

5-Farbig (Pantone 186c + CMYK)



WEB-Logo      EnTEC\_5c\_XX.jpg

Print-Logo      EnTEC\_5c\_XX.pdf  
EnTEC\_5c\_XX.eps

1-Farbig (Pantone 168 c)



WEB-Logo      EnTEC\_1c\_XX.jpg

Print-Logo      EnTEC\_1c\_XX.pdf  
EnTEC\_1c\_XX.eps

# LOGO VERWENDUNG

5-Farbig (Pantone 186c + CMYK)



Zu verwenden für hochwertige Printmedien und die Geschäftsausstattung die 5-farbig gedruckt werden (Briefbogen, Visitenkarten aber auch im Online-Auftritt)

EPS und PDF sind für Printmedien vorgesehen!

JPG ist NUR für Onlinemedien und Multimedia!

1-Farbig (Pantone 186c)



Zu verwenden für 4-farbig bzw. 2-farbig (Pantone+Schwarz)gedruckte Printmedien!

EPS und PDF sind für Printmedien vorgesehen!

JPG ist NUR für Onlinemedien und Multimedia!

1-Farbig (sw)



Zu verwenden für 1-farbig (Schwarz)gedruckte Printmedien Stempel etc.

EPS und PDF sind für Printmedien vorgesehen!